

Przedmiar robót - Ogrodzenie

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: ZEWNĘTRZNE OGRODZENIE MUROWANE		
1. 1.	KNNR 00-06-0808-0400	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników	
		ogrodzenie zewnętrzne 26.25	26.25
		ogrodzenie wewnętrzne 26.75	26.75
		Jm. m Razem:	53.00
1. 2.	KNR 04-04-1107-0100	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	
		ogrodzenie zewnętrzne 26.25*0.0221	0.58
		ogrodzenie wewnętrzne 26.75*0.00748	0.20
		Jm. t Razem:	0.78
1. 3.	KNR 04-04-1107-0400	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - (na odl. do 10 km, wsp. 9)	
		0.78*9	7.02
		Jm. t Razem:	7.02
1. 4.	ANALIZA WŁASNA	Odku złomu stalowego z rozbiórki ogrodzenia	
		-780	-780.00
		Jm. kg Razem:	-780.00
1. 5.	KNNR 00-01-0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	
		pod poszerzenie fundamentu ogrodzenia (0.56*0.25+21.56*0.20+0.38*0.20*8+0.25*0.25+0.38*0.38*1.5+1.12*0.25)*0.70	3.93
		Jm. m3 Razem:	3.93
1. 6.	KNNR 00-01-0208-0200	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (na odl. do 5 km, wsp. 4)	
		3.93*4	15.72
		Jm. m3 Razem:	15.72
1. 7.	KNR 04-01-0619-0200	Oczyszczenie powierzchni fundamentu przy użyciu szczotek stalowych	
		22.30*(1.00+0.20)	26.76
		Jm. m2 Razem:	26.76
1. 8.	KNNR 00-02-1201-0300	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod fundamenty - piasek	
		poszerzenie fundamentu ogrodzenia (0.56*0.25+21.56*0.20+0.38*0.20*8+0.25*0.25+0.38*0.38*1.5+1.12*0.25)*0.05	0.28
		urządzenia [1] 0.20*0.20*0.05*11 +[2] 0.20*0.20*0.05*2 +[3] 0.20*0.20*0.05*19 +[4, 5] 0.40*0.40*0.05*2 +[6] 0.60*0.40*2*0.05 +[7] 0.80*0.80*0.05	0.14
		kosze na śmieci 0.20*0.20*0.05*3	0.01
		tablica z regulaminem 0.20*0.20*0.05	0.00
		ławki 0.20*0.40*0.05*(2*4+3*3)	0.07

Przedmiar robót - Ogrodzenie

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. m3	Razem:	0.50
1. 9.	KNNR 00-02-0106-0300	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25		
		poszerzenie fundamentu ogrodzenia (0.56*0.25+21.56*0.20+0.38*0.20*8+0.25*0.25+0.38*0.38*1.5+1.12*0.25)*1.10		6.18
		urządzenia [1] 0.20*0.20*1.0*11 +[2] 0.20*0.20*1.0*2 +[3] 0.20*0.20*1.0*19 +[4, 5] 0.40*0.40*1.0*2 +[6] 0.60*0.40*2*1.0 +[7] 0.80*0.80*1.0		2.72
		kosze na śmieci 0.20*0.20*1.0*3		0.12
		tablica z regulaminem 0.20*0.20*1.0		0.04
		ławki 0.20*0.40*1.0*(2*4+3*3)		1.36
		Jm. m3	Razem:	10.42
1.10.	KNNR 00-02-0101-0300	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych		
		poszerzenie fundamentu ogrodzenia (0.56+21.56+0.38*8+0.25+0.38+1.5+1.12)*0.55		15.63
		urządzenia ([1] (0.20+0.20)*2*11 +[2] (0.20+0.20)*2*2 +[3] (0.20+0.20)*2*19 +[4, 5] (0.40+0.40)*2*2 +[6] (0.60+0.40)*2*2 +[7] (0.80+0.80*2))*0.30		10.56
		kosze na śmieci (0.20+0.20)*2*3*0.30		0.72
		tablica z regulaminem (0.20+0.20)*2*0.30		0.24
		ławki ((0.20+0.40)*2*(2*4+3*3))*0.30		6.12
		Jm. m2	Razem:	33.27
1.11.	KNNR 00-02-0104-0400	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm		
		rdzenie słupów 2.55*4*10*0.888		90.58
		Jm. kg	Razem:	90.58
1.12.	KNNR 00-02-0104-0100	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm		
		strzemiona 2.55/0.3*0.50*10*0.222		9.44
		kotwy "S" drut ocynkowany 5 mm 20.33/0.50*20*0.50*0.018		7.32
		Jm. kg	Razem:	16.76
1.13.	KNNR 00-02-0507-0100	Izolacja fundamentów papą termozgrzewalną na ocnowie z welonu szklanego grub. 4mm jednowarstwowo		
		(23.70+0.50+0.30)*0.34+0.38*12*10+0.07		54.00
		Jm. m2	Razem:	54.00
1.14.	KNR 02-02-0118-0300	Słupy murowane na zaprawie fabrycznej 1 1/2x1 1/2 ceg . 50% cegła klinkierowa perforowana kl. 35 żółta (Arizona).		
		1.80*10		18.00
		Jm. m	Razem:	18.00

Przedmiar robót - Ogrodzenie

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.15.	KNR 02-02-0117-0100	Ściany na zaprawie fabrycznej z cegieł, licowane ceglami klinkierowymi perforowanych równocześnie z wykonywaniem ścian z cegieł pełnych 50/50% grubości 1 ceg.	
		(0.20+1.16+2.20*8+0.25+1.12)*1.37	27.85
		Jm. m2 Razem:	27.85
1.16.	KNR 02-22-0107-0400	Nakrywa muru o wysokości 1/2 ceg. z cegły klinkierowej perforowanej OW2 kolor żółty	
		0.20+1.16+2.20*8+0.25+1.12	20.33
		Jm. m Razem:	20.33
1.17.	KNR 02-02-2103-0301	Nakrywa klinkierowa czterospadowe 43x43 cm - żółta	
		10 szt. 4.00	4.00
		Jm. m Razem:	4.00
1.18.	KNR 02-02-0211-0200	Słupy żelbetowe w słupach murowanych - beton C15/20	
		2.95*0.12*0.12*10	0.42
		Jm. m3 Razem:	0.42
1.19.	KNR 02-22-0202-0500	Spadki grubości do 6 cm z zaprawy cementowej i wyrównanie powierzchni ist. fundamentów	
		spadek na cokole 23.90*0.07	1.67
		wyrównanie fundamentu-cokołu 22.20*0.13	2.89
		Jm. m2 Razem:	4.56